

TRAPPOR



UTFÖRANDE

- Trappa med vangstycken och räcken i stål. Halkfria trappsteg i aluminium eller gallerduk.
- Trappan är ställbar mellan 31° och 45° och erbjuds som standard med 6 still 18 steg.
- Trappan finns som standard med utvändig bredd 800 och 1000 mm. Invändig bredd 610 mm respektive 810 mm.
- Kan i kombination med vilplan med fördel användas som övergång över produktions- och transportlinor.
- Höjder och längder framgår av nedanstående tabell.
- Trappan går att få med stegskydd

SPECIFIKATION

		ANTAL STEG													
Lutning°		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31°	Höjd	973	1136	1300	1463	1626	1789	1953	2116	2279	2442	2606	2769	2932	
	Längd	1440	1712	1984	2255	2527	2799	3070	3342	3614	3886	4157	4429	4700	
33°	Höjd	1022	1195	1367	1540	1713	1885	2058	2231	2403	2576	2749	2921	3094	
	Längd	1419	1685	1950	2216	2482	2748	3014	3280	3546	3811	4077	4343	4609	
35°	Höjd	1084	1266	1447	1629	1811	1993	2175	2356	2538	2720	2902	3084	3266	
	Längd	1396	1656	1915	2175	2435	2694	2954	3214	3473	3733	3993	4252	4512	
37°	Höjd	1132	1323	1514	1704	1895	2086	2277	2468	2658	2849	3040	3231	3421	
	Längd	1370	1624	1877	2130	2383	2636	2889	3143	3396	3649	3902	4155	4409	
39°	Höjd	1194	1393	1593	1792	1992	2191	2391	2590	2790	2989	3189	3388	3588	
	Längd	1344	1590	1837	2083	2329	2576	2822	3069	3315	3561	3808	4054	4300	
41°	Höjd	1239	1447	1655	1863	2071	2279	2487	2695	2903	3111	3319	3527	3735	
	Längd	1316	1555	1794	2034	2273	2512	2751	2991	3230	3469	3708	3948	4187	
43°	Höjd	1300	1516	1734	1949	2165	2381	2597	2813	3030	3246	3462	3678	3894	
	Längd	1286	1518	1750	1982	2213	2445	2677	2909	3141	3373	3604	3836	4068	
45°	Höjd	1344	1568	1792	2016	2240	2464	2689	2913	3137	3361	3585	3809	4034	
	Längd	1255	1479	1703	1927	2151	2376	2600	2824	3048	3272	3496	3720	3945	



LAGERKOMponenter

LAGERKOMponenter AB Box 122, 661 23 Säffle • Telefon 0533-827 00 • Fax 0533-827 91
E-post: info@lagerkomponenter.se • Hemsida: www.lagerkomponenter.se